

配管設備部品集点数表

AutoCAD 版

| | | |
|-----------|---------------|------|
| DV Y | 90°大曲り両 Y | 9 点 |
| | 径違い 45° Y | 12 点 |
| | 径違い 90° Y | 15 点 |
| | 径違い 90°大曲り Y | 18 点 |
| | 径違い 90°大曲り両 Y | 3 点 |
| | 大曲り 90° Y | 6 点 |
| | 同径 45° Y | 6 点 |
| | 同径 90° Y | 6 点 |
| DV インクリーザ | インクリーザー | 12 点 |
| DV エルボ | 45° | 8 点 |
| | 90° | 8 点 |
| | 90°大曲 | 8 点 |
| DV ソケット | ソケット | 8 点 |
| TS エルボ | 45° | 6 点 |
| | 90° | 6 点 |
| | 給水栓用 | 4 点 |
| TS キャップ | キャップ | 9 点 |
| TS サドル | 鋳鉄分岐 | 3 点 |
| | 分岐サドル | 9 点 |
| TS ジョイント | ドレッサー形ジョイント | 3 点 |
| TS ソケット | VA ソケット | 3 点 |
| | VC ソケット | 3 点 |
| | おねじ付 | 6 点 |
| | ソケット | 12 点 |
| | バルブ用ソケット | 6 点 |
| | ユニオンソケット | 6 点 |
| | 給水栓用 | 4 点 |
| | 径違い | 12 点 |
| TS チーズ | チーズ | 31 点 |
| | 給水栓用 | 6 点 |
| TS フランジ | フレキシブル | 3 点 |
| | 押輪付 | 3 点 |

| | | |
|---------|---------------|------|
| TS ベンド | 5°(5^5-8°) | 3 点 |
| | 11°(11^1-4°) | 3 点 |
| | 22°(22^1-2°) | 3 点 |
| | 45° | 3 点 |
| | 90° | 3 点 |
| | S | 3 点 |
| TS ユニオン | 鋼管用 | 6 点 |
| | 銅鉛管用 | 6 点 |
| TS 継手 | 伸縮継手 | 6 点 |
| | 両受カラー | 3 点 |
| 衛生 | 衛生 | 36 点 |
| 塩化サドル | 分岐サドル | 5 点 |
| 塩化テーパコア | テーパコア | 12 点 |
| 塩化フランジ | TS フランジ(5kg) | 16 点 |
| | TS フランジ(10kg) | 17 点 |
| | 上水フランジ | 7 点 |
| | 板フランジ(5kg) | 16 点 |
| | 板フランジ(10kg) | 16 点 |
| 水道ソケット | VA ソケット | 6 点 |
| | VC ソケット | 6 点 |
| | ソケット | 8 点 |
| | 受挿径違い | 6 点 |
| | 方挿し | 8 点 |
| | 両挿径違い | 3 点 |
| 水道ベンド A | 5°(5^5-8°) | 4 点 |
| | 11°(11^1-4°) | 4 点 |
| | 22°(22^1-2°) | 4 点 |
| | 45° | 4 点 |
| | 90° | 4 点 |
| 水道ベンド B | 5°(5^5-8°) | 4 点 |
| | 11°(11^1-4°) | 4 点 |
| | 11°(22^1-2°) | 4 点 |
| | 45° | 4 点 |
| | 90° | 4 点 |

計 495 点